



# DMX USB PRO Mk2

## Dual DMX512, MIDI & Standalone

“Pro2” はDMX USB Proに続き、多くのソフトウェアアプリケーションとDMXネットワークの架け橋として業界標準の一端を担いました。



### ► Features

過去の製品と完全互換の機器機能と、第一世代のDMX-USB Proでサポートされた以前の全ソフトウェアを使用する過去の製品と完全に互換性があり、更に新しい機能が追加されています。:

- デュアル、完全に独立したフルRDM機能搭載の夫々のDMXポート
- MIDI入力及び出力ポート
- 無人ライティングショー再生のスタンドアロンオペレーション (1ユニバースに制限)
- 1つのファームウェアバージョンで全機能をサポート
- アルミニウムボックスのスリムな形状
- 夫々が分離した全ポートの1500Vアイソレーション
- 内部フレームバッファ
- 各種コミュニケーションスピードに対応
- FTDI チップセット搭載
- EEPROMにコンフィグレーションとユーザーデータを保存
- 1 から 40Hz間でリフレッシュレートコンフィグ可能
- 96uS から 1.3mS間でブレイクタイムコンフィグ可能
- 10.6uS から1.3mS間でMaBコンフィグ可能
- アップグレード可能なファームウェア
- APIセキュリティ・ソフトウェア保護
- USB及びブレイクアウトケーブル付属

### ► Applications

- 建築 (Sスタンドアロン)
- 展示会
- AV 制作会社
- ライブ
- 教会
- プロフェッショナル・アカデミックシアター



### ► 世界中の開発者で広くサポートされています。

これらの会社でDMX機器としてDMX USB PRO Mk2 はサポートされています。



多くの機器でPro2アドバンス機能セットがサポートされています。詳細は関連するソフトウェア開発者にお問い合わせ下さい。リストは全てを網羅しておりません。他にも広くDMX USB PROやPro 2がサポートされています。

### 寸法

H22mm/1.58" W66mm/2.27" D105mm/3.03"

### PART NUMBERS

70314 - DMX USB PRO Mk2

70317 - PRO Mk2 zip case

79146 - Cable 0.1M - DB15 to 3DMX

79147 - Cable 0.1M - DB15 to 3DMX and 2MIDI