

全体像

キューサーバーは、1つのパッケージで、スタンドアロンのショー再生機能、建築及びショーコントロール機能、システムインテグレーションの機能を包括的なコンビネーションを持ち備えたユニークな照明コントロールです。

キューサーバーは、小さいながら大きな可能性を持った頑丈でエレガントなイーサネットベースの照明コントローラーです。キューサーバーは、スタンドアロンの建築及びショーコントロール機能をシームレスにブレンドして、貴方の必要に応じて緻密でカスタムな再生システムを構築出来ます。

CueServerは、LEDディスプレイ、建築照明、店舗照明、博物館のアトラクション、テーマパーク、展示会、サインアニメーション、教会、噴水照明等に最適です。キューサーバーは、1台の照明器具のプロジェクトから大規模なネットワークされたプロジェクトまで簡単に拡張出来ます。



キューサーバーは、エンターテイメントスタイルの照明再生と建築照明コントロールを同時に管理する能力があります。ネットワークされたボタンステーション、LCDタッチスクリーン及びモバイルデバイス用のアプリケーションがキューサーバーの周辺機器としてあります。

キューサーバーを、シンプルなスタンドアロンの再生コントローラー、アーキテクチャライティングプロセッサ、ショーコントローラー、ワイヤレスリモート照明卓としてご使用下さい。

機能

- 照明再生、建築プロセッサ及びDMXフェードエンジンを内臓
- キューリスト、プリセット及びストリーミングDMXを同時にシームレスで再生
- 最大32DMXユニバースをコントロール
- 最大32の独立したタイムラインを処理
- 直接照明シーンを作成又は外部卓からキャプチャー
- 強力なキュースクリプト言語
- アストロノミカル(天文)機能とカレンダーイベントを持つリアルタイムクロック
- 複数のショーの保存及びリムーバブルmicroSDメモリーカード
- システムコントロールの為にボタンステーションとLCDタッチスクリーン
- イーサネット、シリアル、デジタルI/O、オーディオ等の経由でシステムインテグレーション
- Crestron, AMX, Vantage, Control 4, Medialon, Savant 他、オートメーションシステムと簡単にインターフェース
- MacとWindows両方に対して、ネイティブなプログラミング環境

アプリケーション

- 商業
- 住居
- 建築照明
- エンターテイメント照明
- 展示会
- テーマパーク
- ミュージアム
- ビル管理

Interactive Technologies, Inc.

5295 Lake Pointe Center Drive, Suite 100
Cumming, GA 30041 USA
678-455-9019 (Phone)
www.interactive-online.com

Catalog #:

Prepared by:

Project:

Date:

仕様

Feature	Detail	Description	
機能	DMX ユニバース	基本構成では2ユニヴァース。 追加オプションにより最大32ユニヴァース。	
	プレイバック	ユニヴァース数により最大32	
	キュー	各キュースタック毎に0から 999,999(0.01単位)	ノート:これらの パラメー ターはSDカー ドの有効保存 領域により変 わります。
	キュースタック	独自の16文字名称	
	グループ	0 thru 99,999*	
	マクロ	0 thru 99,999*	
	グローバルルール	1,000*	
	タイマーイベント	1,000*	
	外部ボタンステーション	1,000*	
プロトコル	イーサネット	UDP, TCP, HTTP, TELNET, SNMP, Streaming ACN (sACN), CueScript, CueStation	
	RS-232, RS-485	User-Defined ASCII, CueScript	
接続	電源	2-Position Terminal Block	
	ネットワーク	RJ-45, 10/100 Base-T Ethernet	
	I/O	3 12-Position Pluggable Terminal Blocks providing signals for 2 DMX Inputs, 2 DMX Outputs, RS-232, RS-485, 8 Contact Closure Inputs, 8 Low-Voltage Digital Outputs, Regulated 5V DC and Ground	
	USB	1 Type-A USB Host Port 1 Micro-B USB Device Port	
	オーディオ	2 1/4" Audio Jacks for stereo audio input/output	
ユーザー インター フェース	LCD	40 文字 2 行 (白地に黒)	
	メニューボタン	5方向ジョイスティックタイプナビゲーションスイッチ	
	機能ボタン	RGB LED付の8ユーザー設定機能ボタン	
電源	インプット	6-30V DC (12V DC Nominal), 12 Watts	
メモリー	取外し可能カード	Micro SD (supporting cards up to 128GB)	
リアルタイム クロック	スタンダード	Battery-backed, 1 second resolution	
	イベントトリガー	Time of day, day of week, day of month, week of month, date range, astronomical time (relative to sunrise or sunset +/- specified offset)	
寸法	幅	4.8" (123 mm)	
	奥行	8.0" (204 mm), without mounting flanges 8.9" (227 mm), with mounting flanges	
	高	1.6" (40 mm), without DIN brackets 2.6" (60 mm), with DIN brackets	
	重量	0.9 lbs. (0.41 Kg)	
環境	動作温度	-13° to 158° F (-25° to 70° C)	
	保管温度	-40° to 176° F (-40° to 80°C)	
	湿度	5 to 95%, non-condensing	
	高度	10,000 feet maximum	

Ordering

CS-940 CueServer 2 DIN /

2本のユニバース、DINレールブラケット、パネルマウントフランジを含む
(パワーサプライは含まれません。)

CS-EXU CueServer 2 Additional Universe License

(CueServer2へは、30個までユニバースを追加できます。)

Software

CueServer Studio 2

CueServer2のプログラミングソフトウェアは、Mac OS・Windowsともに、こちらから無料でダウンロード可能です。www.interactive-online.com

Accessories

AC-12P 12VDC Power Supply

AC-12P-EURO 12VDC Supply (UK/Euro)

AC-12P-AUST 12VDC Supply (Australia)

DIN-PS24-15 DIN Power Supply, 24V DC, 15W

DIN-PS24-36 DIN Power Supply, 24V DC, 36W

© 2014年インタラクティブテクノロジー株式会社 インタラクティブは、このドキュメント/製品を予告なしに変更する権利を留保しています。いかなる場合も、その製品を使用するための付随的又は間接的な損害、また、任意の特許権の侵害や、第三者の権利も責任を負いません。

お問合せ先：株式会社テクニカルサプライジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16

TEL03(3425)2400

FAX03(3425)2402

D0468A 11/13/2014