

### Overview

キューサーバー：1つのパッケージで、単独のショー再生機能、常設の照明コントロール機能、ショーコントロールの包括的なコンビネーションを持ち、システムインテグレーション機能も備えたユニークな照明コントロールです。

CueServer 2 Pro(CS-900)は、取外し可能なブラケット付の頑丈な1Uラックマウント形式です。

CueServer 2 Proには、イーサネットベースの照明用と、必要に応じて別のネットワーク上の管理データに分割出来る2つのLANポートがあります。

CueServer 2 ProはモジュールDMXポートシステムを採用しています。ユニット背面には4個の双方向DMXポートがあり7種のポートモジュールから最適なものをコンフィグ出来ます。この交換可能なモジュールにより、外部アダプター無しに使用目的に合わせてカスタマイズが可能です。

CueServer 2 Proの前面パネルには8個のカスタム可能な機能ボタンがあります。現場での仕様に合せてRGBバックライトを設定したり文字を変更出来ます。ナビゲーションキーパッドを使用して、基本的なシステム設定、ショー選択及びマクロ実行がオンボードLCDを使用して行う事が出来ます。

### Features

- 照明再生、建築プロセッサ及びDMXフェードエンジンを内蔵
- キューリスト、プリセット及びストリームをシームレスに再生
- 最大32DMXユニヴァース又は32の独立したタイムラインをコントロール
- 照明データとマネージメントネットワークを分けてコンフィグ可能なデュアルイーサネットポート
- モジュールベースで接続方式をカスタマイズ可能な双方向DMXポート
- RGBバックライトと現場で文字交換可能な前面パネル機能ボタン
- 直接照明シーンを作成又は外部卓からキャプチャー
- 強力なキュースクリプト言語
- アストロノミカル（天文）機能とカレンダーイベントを持つリアルタイムクロック
- カスタムなインタラクティブなWEBページ用内蔵WEBサーバー
- 複数ショーの保存及びリムーバブルマイクロSDメモリーカード
- ボタンステーションとLCDタッチスクリーン
- イーサネット、シリアル、デジタルI/O、オーディオ経由のシステムインテグレーション
- Crestron, AMX, Vantage, Control 4, Medialon, Savant等のオートメーションシステムと簡単にインターフェース
- 取外し可能なブラケット付き1Uラックマウントエンクロージャー
- Mac及びWindows両方に対して、ネイティブなプログラム環境



CS-900  
CueServer 2 Pro



背面パネル



オプションDMXモジュール



カスタム可能なボタン文字

### アプリケーション

- 商業
- 住居
- 建築照明
- エンターテインメント照明
- 展示会
- テーマパーク
- ミュージアム
- 放送スタジオ
- ビル管理

### Awards

CueServer 2 の受賞歴：

- LDI 2014 Lighting Control Product of the Year
- PLASA 2014 Member's Choice Product of the Year

Interactive Technologies, Inc.

5295 Lake Pointe Center Drive, Suite 100  
Cumming, GA 30041 USA  
678-455-9019 (Phone)  
www.interactive-online.com

Catalog #:

Prepared by:

Project:

Date:

## Specifications

Feature	Detail	Description	
能力 (各ショー毎)	DMX ユニヴァース	基本構成では2ユニヴァース。 追加オプションにより最大32ユニヴァース。	
	プレイバック	ユニヴァース数により最大32†	
	キュー	各キュースタック毎に1,000,000*	ノート:これらの パラメー ターはSDカー ドの有効保存 領域により変 わります。
	キュースタック	無制限*	
	グループ	100,000*	
	マクロ	100,000*	
	グローバルルール	1,000*	
	タイマーイベント	1,000*	
	外部ボタンステーション	1,000*	
	オーディオクリップ	無制限*	
	Webコンテンツ	無制限*	
プロトコル	Ethernet	UDP, TCP, HTTP, TELNET, SNMP, Streaming ACN (sACN), KiNet v1/v2, CueScript, CueStation	
	RS-232, RS-485	User-Defined ASCII, CueScript	
接続	Power	2.1mm DC Power Input Jack	
	Network	(2x) RJ45 10/100 Base-T Ethernet (Dual-LAN)	
	DMX	(4x) ジャックタイプに合わせてカスタムコン フィグ可能な双方向DMXモジュールスロット	
	I/O	(2x) RS232及びRS-485シリアルポート用5極プラグ タイプ端子台 (2x) 8接点入力及び8低電圧デジタル出力及び外部 5VDC出力用5極プラグタイプ端子台	
	USB	(1x) Type-A USB Host Port (1x) Micro-B USB Device Port	
ユーザーイン ターフェイス	LCD	40文字2行(白地に黒)	
	メニューボタン	5方向ナビゲーションスイッチ	
	機能ボタン	RGB/バックライト付、文字交換可能な8ユーザー 設定機能ボタン	
電源	入力	12-24V DC, 12 Watts	
メモリー	取外し可能カード	Micro SD (最大128GBまでサポート)	
リアルタイム クロック	スタンダード	バッテリーバックアップ、1秒解像度	
	イベントトリガー	Time of day, day of week, day of month, week of month, year, date range, astronomical time (relative to sunrise or sunset +/- specified offset)	
寸法	幅	17.1" (435 mm), without mounting brackets 19.0" (483 mm), with mounting brackets	
	奥行	6.0" (153 mm)	
	高	1.73" (44 mm)	
	重量	3.2 lbs. (1.43 Kg)	
環境	動作温度	-13° to 158° F (-25° to 70° C)	
	保管温度	-40° to 176° F (-40° to 80°C)	
	湿度	5 to 95%, 結露無き事	
	高度	10,000 feet maximum	

†ユニヴァース数とプレイバック数の積は32以下である事

インタラクティブは、このドキュメント/製品を予告なしに変更する権利を留保しています。いかなる場合も、その製品を使用するための付随的又は間接的な損害、また、任意の特許権の侵害や、第三者の権利も責任を負いません。

Copyright © 2015, Interactive Technologies, Inc. All rights reserved worldwide.

D0461A 10/19/2015

## Ordering

### CueServer 2

#### CS-900

#### CueServer 2 Pro

パワーサプライ付きラックマウントCueServer、4個の空きDMXモジュールスロット、ラックマウント用ブラケット、端子台、2ユニヴァースライセンス

#### CS-UNIV

#### CueServer 2 追加ユニ ヴァースライセンス 1追加ユニヴァース(最大32)

### オプションDMX Modules

**MOD-X5F** 5-Pin XLR メスモジュール

**MOD-X5M** 5-Pin XLR オスマジュール

**MOD-X3F** 3-Pin XLR メスモジュール

**MOD-X3M** 3-Pin XLR オスマジュール

**MOD-RJ45** Ethercon RJ45 Module

**MOD-TB-ST** スクリュー端子付き端子ブロックモジュール

**MOD-TB-IDC** IDC端子付き端子ブロックモジュール

### Software

#### CueServer Studio 2

CueServer2のプログラミングソフトウェアは、Mac OS・Windowsともに、こちらから無料でダウンロード可能です。www.interactive-online.com

お問い合わせ先: 株式会社テクニカルサプライジャパン  
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16

TEL03(3425)2400

FAX03(3425)2402



CueServer 2 can be used to meet California Title 24 requirements.



CueServer 2 is proudly designed, engineered, and manufactured in the USA.