

R-2 W, 4000K Rail-Light

Specifications		
光学	光源 LEDs 平均寿命 交換可能レンズオプション	4000K 5万時間* 25° / 35°
フォトメトリック	光源出力 効率 CRI	3900lm 125 lm/W >80
機能	Pan/Tilt	330° / 270°
電源	入力電源 通常 入力電源 ピーク時 最大消費電流 通常消費電流 パワーファクター	100 - 240 V 50/60 Hz 90-264V 50/60Hz 35W 33W 0.90 PF (230 V)
プログラム及びコントロール	プロトコル 設定及びアドレス DMXチャンネル	CRMX, W-DMX™ G2, W-DMX G3, W-DMX G4, W-DMX G4S Wireless DMX (LumenRadio) ワイヤレス経由でソフトウェアアップグレード可能 1
寸法・重量	寸法 (L x W) スポット直径 重量 素材 Lens 保護等級	224 x 187 mm (8,8 x 7,4 in) Ø 104 mm (4,1 in) 1 kg (2,2 lbs.) Aluminium, Stainless steel, ABS PMMA IP20
取付	取付 方向	トラックマウント 任意
環境	温度範囲, 作動時 湿度 (最大) 冷却	-10° to +40° C (-14° to +104° F) 95% パッシブ
接続	電源 DMX	トラックマウントアダプター ワイヤレス (Lumen Radio)
Conforms to	2006/95/EC: Low Voltage Directive 1999/5/EC: R&TTE Directive RoHS2 Directive	EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-17, EN 62471 EN301489-1, EN301489-3, EN300328 2011/65/EU
付属品	Included Items	取扱説明書 ピンキーツール
器具とアクセサリ	Fixtures アクセサリ	Order no: 84010109 - R-2 W, 4000K, white, 25 deg Order no: 84010110 - R-2 W, 4000K, black, 25 deg Order no: 83062011 - SGM USB uploader cable Order no: 80070229 - Lumen Radio transmitter DMX (Only) Order no: 80070230 - Lumen Radio transmitter DMX/RDM

* (メーカーのテスト状況下で入手したメーカーからの数値)