KREIOS



KREIOS® FRESNEL

クレイオス フレネル

軽量4.6Kg、CRI 92高輝度80W LEDフレネルスポット。

ワームホワイト 80W

- CRI 92
- 7146 (14°)/1400 (77°)lux @ 2m
- リニアズーム 14° ~ 77°
- インドア IP 20
- 4.6 kg
- 平均寿命 (L70): 最大40,000時間 (White)
- 274(L) ×210(W) ×181(H) mm

コントロール

共通仕様

- DMX512/マニュアルモード
- 連続調光 (16ビット)
- PWM周波数を調整可能
- ストロボとパルスエフェクト

- **メカニクス** ボディカラー:黒
- アルミニウム/鉄

電力/接続

- マルチレンジAC100~240V、50/60Hz
- 最大100W
- パワコンIN/OUT
- 5ピンDMX IN/OUT

付属アクセサリー

- パワコンIN/OUT
- フィルターフレーム

オプションアクセサリー

- バンドア







KREIOS® FRESNEL 80W White Beam Angle 14°

| Distance | [m] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|------------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Lux center | [lx] | 7.146 | 3.176 | 1.787 | 794 | 447 | 286 |
| Dlameter | [cm] | 49 | 74 | 98 | 147 | 196 | 246 |

KREIOS® FRESNEL 80W White Beam Angle 77°

| Distance | [m] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|------------|------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|
| Lux center | [lx] | 1.400 | 622 | 350 | 156 | 87 | 56 |
| Dlameter | [cm] | 318 | 477 | 636 | 955 | 1.273 | 1.591 |









KREIOS® PROFILE

クレイオス プロファイル

CRI 92高輝度80W LEDプロファイルスポット。 ブレードカッター、GOBO投影による多彩な演出を実現。

プロファイル LED 80W

- ワームホワイトLED
- CRI 92
- 11966 (20°)/4561 (36°) lux @ 2m
- リニアズーム 20°~ 36°
- インドア IP 20
- 6.95 kg
- 平均寿命 (L70): 最大40,000時間
- $-404(L) \times 228(W) \times 172(H) mm$

コントロール

- DMX512/マニュアルモード
- 連続調光 (16ビット)
- ストロボとパルスエフェクト

メカニクス

- ボディカラー:黒
- アルミニウム/鉄

電力/接続

- マルチレンジAC100~240V、50/60Hz
- 最大100W
- パワコンIN/OUT
- 5ピンDMX IN/OUT

付属アクセサリー

- パワコンIN/OUT
- フィルターフレーム
- シャッターブレード

オプションアクセサリー


- アイリス
- ゴボホルダー
- バンドア


KREIOS® PROFILE 80W Beam Angle 20°

| Distance | [m] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|------------|------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|
| Lux center | [lx] | 11.966 | 5.318 | 2.991 | 1.330 | 748 | 479 |
| Dlameter | [cm] | 71 | 106 | 141 | 212 | 282 | 353 |

KREIOS® PROFILE 80W Beam Angle 36°

| Distance | [m] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|------------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Lux center | [lx] | 4.561 | 2.027 | 1.140 | 507 | 285 | 182 |
| Dlameter | [cm] | 130 | 195 | 260 | 390 | 520 | 650 |











★本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



