

Net-Lynx は手軽に使える ポータブルタイプの DMX/イーサネットコンバーターです。

一般的なコンバーターとしての用途の他に、グラウンド MA 他、Art-Net を採用したコンソールやカラートランプの DMX 端末としても使えます。

Net-Lynx には 2 つのバージョンがあります。

Net-Lynx I/P (DMX インプット) は 2 系統の DMX512 をイーサネットに変換します。

Net-Lynx O/P (DMX アウトプット) は、イーサネットを 2 系統の DMX512 出力に変換します。

本体には 2 個の DMX512 ポートがあり、全ての DMX512 と互換性があります。更にポートは RDM 規格をサポートするハードウェアを備えています。

Art-Net イーサネット接続は、Neutrik Ethercon コネクタを使用します。

ポート選択は、前面パネルのロータリーコントロールまたはネットワークマネージメントで行います。

Truss-Ears:

オプションのトラスイヤーマウントアダプターにより、落下防止ワイヤを併用して簡単にトラスに吊り下げることができます。

Power:

Net-Lynx は、下記の電源供給が選択できます。

Net-PSU:

付属パワーサプライ 9VDC4 ピン XLR コネクタ付。



Scroller:

Net-Lynx は 9VDC から 48VDC 間の電圧で動作します。フォアランナー、レインボーなどの多くのスクローラー用パワーサプライの出力を使用する事ができます。

IEEE802.3af:

Net-Lynx は IEEE802.3af 規格案で提案されているイーサネットケーブル経由の電源を受けることができます。これにより、Power-Hub4 の様なパワーハブや Insta-Lynx の様なミッドスパンパワーインサーターに使用する事ができます。

Mechanical:

寸法: 115 × 195 × 55mm

重量: 0.7kg

Power Input:

電圧: 9VDC-48VDC

電流: 35mA 48VDC

消費電力: 2W 最大

* 電源入力力はピン 1 と 4 で行われます。

