

# The DMX-iT 512e



新しい DMX-iT 512eをご紹介します。

これは、従来の DMX-iT 512 及び DMX-iT 512Rの後継機種となります。

DMX-iT 512e は最新の設計となりますが、オリジナルユニットの特徴であるシンプルで小さなサイズを踏襲しています。

## 機能

メモリー:独立したアドレスと独自のシーンマスターを備えたフルシーンレベルメモリー。

簡単な操作でLED照明に対応した速いフレームレート。

現在のライブアドレスとアドレス設定が違う際に新しいAddressミスマッチLEDが警告。

DMX512ユニヴァース全体をクリアする機能を追加。

サイドウォールでフェーダーが保護されるので、Rオプションは不要となり操作性が良くなりました。



初期モデルと同じサイズで軽量な為、手持ち操作が簡単です。



充電リチウムバッテリー内蔵で、1回の充電で長時間操作が可能。

チャージ状況LED、Low Battery状況LED搭載。

小型ACアダプター(付属)又はポータブルパワーバックや他のUSB電源に接続したMicro USB Bケーブルどちらかを使用して、充電と操作が同時に行なう事が出来ます。



サイズ W、H、D前面/背面：10cm、120 cm、4/5.8cm  
本体重量：0.5kg  
モデル番号：750-0814

VESAマウント用ネジ穴が底面にあり、マイクスタンドやモニターマウント等の各種マウントハードウェアが使用可能。

**⚠** 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

\* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

輸入・販売元：

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

東京都世田谷区新町1-21-16 〒154-0014

TEL.03-3425-2400(代) FAX.03-3425-2402

http://www.tsjnet.co.jp

©Technical Supply Japan Co.Ltd.