

HIPPOTIZER NEVIS⁺

小さいけど
パワフル



NEVIS⁺

Hippotizer Nevis+ はコンパクトなボディーながら、他のHippotizerシステム同様 膨大なツールキットを搭載、ビデオをリアルタイムに作成しビジュアライズしながらオペレート、再生します。

NEVIS+ (DP)

接続

出力	1x DP 1.2
最大解像度: DP	4096 x 2160
スプリッターのサポート	Yes
Genlock	No
EDIDエミュレーション	Software
HDアウト (With splitter)	2
ZooKeeperアウト	1x DP 1.2

ソフトウェア

Mix数	2
Mix毎のレイヤー数	16
ビューポート	2
非圧縮再生	No

パフォーマンス

HDレイヤー再生	12
4Kレイヤー再生	2

オプション

キャプチャーカード	No
10GBネットワーク	No
SMPTE in (LTC)	No

ハードウェア

ラックmountサイズ	1/2 U 幅, 1U 高
サイズ(L x W x H)	220 x 220 x 42mm
本体重量	<5kgs
電源入力	IEC
入力電圧	100-240V 50/60Hz
消費電力	150 Watts

マウンティング

マウンティング	シングルまたはダブル Vesa ラックマウントキット
---------	-------------------------------

Hippotizerの最小ソフトウェアバージョン	V4.5.4
含むソフトウェアインシュアランス	4 機能リリース

システム

メディアドライブサイズ	500GB SSD
メディアドライブ速度	500Mb/s
CPU	AMD Ryzen
OS	Windows 10
# (コア)スレッド	(4)8
コア速度	3.6 GHz
RAM	8GB
タイプ	DDR4
オーディオIn	3.5mm TRS
オーディオOut	3.5mm TRS
システムドライブBack-Upファクトリーレンタル	500GB SSD Yes
レストアイメージユーザー	Yes
レストアイメージ	Yes
Hippotizerライセンス	Hardware Dongle
ハードウェア保証	1 Year

ソフトウェアインシュアランスは、Hippotizerソフトウェアのどの新機能バージョンをインストールできるかを決定するだけです。既存のインストール済みソフトウェアは永久に実行されます。

新しいハードウェアリリースは、既存のユーザーが最新のソフトウェアを使用できることを意味します。下位互換性が保証されています。

 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。



Green Hippo 日本総代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402
<http://www.tsjnet.co.jp>

