





### AXCOR BEAM 300

- 光源：110WホワイトLEDエンジン (7600K)
- 140mm口径 フロントレンズ
- ビーム角：2°
- モータライズド・フォーカスレンズ
- 14色カラーホイール
- 17枚ゴボホイール
- 8面ローテティング・プリズム
- 4カーブ、16ビットディマー
- エレクトロニック・ストロボ@24回/秒
- 非常にコンパクトで軽量
- DMXモード：14ch/16ch (Sharpモード)



### AXCOR SPOT 300

- 光源：180WホワイトLEDエンジン (7000K)
- 8～40° リニアズーム
- モータライズド・フォーカスレンズ
- CMYシステム
- 7色カラーホイール (1枚CTOフィルター含)
- 7枚ローテティング・ゴボホイール
- 10枚固定ゴボホイール
- 4面ローテティング・プリズム
- メカニカルアイリス
- フロストフィルター
- 4カーブ、16ビットディマー
- エレクトロニック・ストロボ@24回/秒



### AXCOR WASH 300

- 光源：180WホワイトLEDエンジン (7000K)
- 140mm口径 PCフロントレンズ
- 5.5～42° リニアズーム
- ホイール型CMYシステム
- 9色カラーホイール (1枚CTOフィルター含)
- 楕円形ローテティング ビームフィルター
- 4カーブ、16ビットディマー
- エレクトロニック・ストロボ@24回/秒

### 重量・サイズ

#### AXCOR BEAM 300

■：17.6Kg  
(LxWxH)：345×268×492mm

#### AXCOR SPOT 300

■：20.2Kg  
(LxWxH)：350×276×553mm

#### AXCOR WASH 300

■：19.9Kg  
(LxWxH)：350×276×628mm

### AXCOR 300 LED FAMILY

- プロトコル：DMX512、RDM、Art-Net
- ディスプレイ：グラフィックLCDバックライト
- Neutrik XLR5Pコネクター
- ソフトウェアアップデート用RJ45
- Webサーバーによるソフトウェアアップデート
- PowerCon入出力
- パン、チルトロック



⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

\* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。