

MINI B AQUA

保護等級IP66を実現、
軽量コンパクトで俊敏な
LEDビーム・ウォッシュ

- 光源:
7 x 40W RGBW Osram Ostar LEDs (7000K)
- 出力:
3,420 lm
- ズームレンジ:
4° - 55°
- CloudIO:
CloudIOに完全対応



Claypaky Mini-Bファミリーの各モデルはその柔軟性、驚異的な軽量コンパクト化、素早いパンチルト動作、比類のないコストパフォーマンスであらゆる分野の演出照明で大きな成功を収めています。

MINI-B AQUA は耐候性、軽量化、そして俊敏なビームウォッシュライトを必要としている多くのライティングデザイナーの要望に応えるために誕生しました。

Mini-B Aqua は保護等級IP66 を実現。あらゆる条件の屋外使用に対応します。外部からの粉塵に対しても内部パーツを完全に保護しているため、通常の IP20器具に必要なとされる清掃メンテナンスが必要なく、**屋内での使用にも高いパフォーマンス**で応えます。光学系、電子回路、演出性能の面で、Mini-B Aqua は、ベストセラー機 Mini-B の全ての機能を踏襲しました。

光源は40W RGBW LEDをベースにコリメータレンズと7つの表面レンズを含む Claypaky 光学ユニットと組み合わせることで、非常に低い電力消費でありながら効率の良いハイパワー出力を実現しました。

中央のLEDのみ外側のLEDリングとは個別に制御ができ、正面からの視覚効果を際立たせることができます。フィクスチャーには50個のカラーマクロがプリインストールされ、更に**2500K から 8000K までのリニア色温度補正機能**を備えています。カラーとCTO間、マクロ間のクロスフェードチャンネルにより、事前に設定された白色から任意のRGBW 値へのリニア移動、加えてさまざまなカラーマクロ間のスムーズなフェードチェンジを可能にしました。MINI-B Aqua は、ディマーレンジ全体で鮮やかな色彩を維持するための**5カーブ、24ビット電子ディマー**など、本来なら高価で大型な機種に搭載される機能を多く備えています。特に**4° から 55° のワイドズームレンジ**は、このクラスの小型照明器具においては特筆すべき数値で、自由に幅広いライティングデザインで多彩な演出効果を発揮します。

コンパクトで軽量の構造がパン、チルトの非常に高速な動きを生み出し、特にロックコンサートや夏の野外クラブイベントに有効なエキサイティングでダイナミックなムービングライト効果を発揮します。

Mini-B Aqua は、ライティングデザイナーが待ち望んでいた屋内外で活躍できるビーム・ウォッシュライトで、あらゆるイベントやステージに最適な選択肢です。



MINI **B** AQUA

MAIN FEATURES

- 光源: 7 x 40W RGBW Osram Ostar LEDs (7000K)
- 保護等級 IP66、屋内外で使用可能
- 非常にコンパクトで軽量
- 高効率の光出力 (3,420 lm)
- 非常に低い消費電力 (<350W)
- 正確で高速なパンとチルトの動き
- 4° - 55° の電動ズームレンジ
- 出力カラーバランスを備えた 5カーブ、24 ビットのデジタルディマー
- 中央LEDの独立制御
- プリインストールされたカラーマクロ
- 2500K - 8000K リニア CTO
- カラーとCTO間、マクロ間のクロスフェードチャンネル
- 電子ストロボ @ 25 f/sec
- イーサネット アクセス
- ファンモード: コンスタント、オート、サイレント、シアター
- 制御信号: DMX512, Art-Net, RDM, sACN
- DMX チャンネル: 16/20/28
- CloudIO: CloudIOとの完全互換性
- 入力電圧: 100-240V, 50/60 Hz
- 重量: 12.7 kg
- 寸法 (LxWxH): 280x195x435 mm

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



CLAYPAKY 日本総代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16 TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402 <https://www.tsjnet.co.jp>