

MINI XTYLOS HPE

世界中のライティングデザイナーから絶賛されたあのレーザームービングヘッドが、更に小型化されより高いエネルギー効率を実現

- **光源:**
テラーメイドのRGBレーザーエンジン
- **出力:**
2.5Mcd (1°ビームアパーチャー)
- **ズームレンジ:**
1° - 4°
- **BLazerエフェクト、Turboカラー:**
独自の空中グラフィック効果+ホットスポットのない深みのあるカラー
- **CloudIO:**
CloudIOに完全対応



Claypaky はXTYLOSの発売以降、デザイナーが更に観衆を奮起させるための次なるソリューションを提供すべく、先駆的な技術開発に取り組んできました。新製品のMINI XTYLOS HPEは今までにないユニークな技術で小型でありながらエネルギー効率の高いパワフルなフィクスチャーとして、小規模から大型会場まで幅広く対応し、コンサートやライブイベントで高い演出効果を発揮します。

MINI XTYLOS HPEは Claypakyの革新的でオリジナルのRGBレーザー光源を搭載した小型のフォームファクターフィクスチャーです。20,000時間の耐久性を実現し、独自のTURBO COLORシステムによるホットスポットのない鮮やかで深い色彩を再現します。



本体はリニアパーチャルCTO、2種の可変回転プリズムと1枚のフロストフィルターを備えたエフェクトホイール、24ビットデジタルディマー、高速デジタルストップ/スタートロボ、1° - 4°アパーチャーレンジは驚異的なビーム効果を実現します。

XTYLOSシリーズの代表的な機能に加え、MINI XTYLOS HPEはさらに新しいエキサイティングな機能を搭載。ムービングヘッドがさまざまな速度で制御できる両方向の連続パン回転に進化し、新たな演出効果を発揮します。

MINI XTYLOS HPEは非常にコンパクトなサイズで100~240VACで動作します。230VAC時に80VAの電力しか消費しません。そして重量はわずか9kgです。

MINI XTYLOS HPEは LEDベースのビームフィクスチャーでは到底及ばないほどの高輝度を備えているため、ビーム演出の用途には最適なムービングヘッドです。

MINI XTYLOS HPEは、わずか20Wのレーザーエンジン消費電力で、1°ビームアパーチャーで2.5Mcdを実現しました。



エネルギー効率の高いレーザー光源を採用したMINI XTYLOS HPEは、現代の照明業界において小型でコンパクトなビームフィクスチャーを求めるニーズに対する唯一の選択肢です。

MINI XTYLOS HPE (モデルCJ3002)の基本性能をそのままに、出力が調整されたMINI XTYLOS (モデルCJ3003)は、レーザー製品の規制が厳しい米国で使用するためにFDA CDRHのバリエーションを必要としない完全に公認されたモデルとして同時にライナップされました。

MINI XTYLOS HPE

MAIN FEATURES

- 光源: 密封されたモジュールに封印されたテラーメイドのRGBレーザーエンジン
- 長寿命 (20,000時間) で劣化の少ない光源
- レーザーダイオードを保護するためのディレーティングを備えたレーザーベースシステム
- 総出力:
 - MINI XTYLOS HPE: 2.5Mcd (ビームアパーチャー1°の場合)
 - MINI XTYLOS: 1.5Mcd (ビームアパーチャー1°の場合)
- 出力調整された MINI XTYLOS (CJ3003) は MINI XTYLOS HPE (CJ3002) と同じ動作を再現可能
- ホットスポットのないフラットフィールドを実現した超高濃度の出力ビーム
- 独自の空中グラフィックエフェクト (プレザーエフェクト)
- アパーチャー: 1° - 4° レンジ
- 独自のターボカラーを再現するRGB加法カラーミキシング
- リニアバースタルCTO 2500K - 6500K
- 比類のないカラー安定性を実現
- 1枚のホイールに2種の回転プリズム (ピラミッド16面、リニア6面) 1枚のプロストフィルターを搭載
- 比類のないエフェクトとカラーの可変速度
- プリズム、プロストをズームインするための電動フォーカシング
- 超精密24ビットデジタルディマー
- 高速デジタルストップストロボ効果
- 非常にコンパクトなハウジング
- DMXチャンネル: 27 CH
- 制御信号: DMX, Art-Net, RDM, sACN
- Webサーバー内蔵
- DMX/RDMコネクタ: 5 pin XLR IN/OUT ロック
- イーサネットポート: RJ45 IN
- 電源コネクタ: PowerCon True1 IN/OUT
- CloudIO: CloudIO完全対応
- レーザーエンジンの消費電力:
 - MINI XTYLOS HPE(CJ3002) - 20W
 - MINI XTYLOS (CJ3003) - 12W
- 入力電圧: 50/60Hz
- 最大消費電力: 80VA
- 重量: 9kg
- 寸法 (LxWxH): 170 x 244 x 415mm

 レーザークラス1 IEC/EN60825-1:2014 (3版) 4.4条準拠、リスクグループ3 IEC/EN62471:2006

 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。